

## Z600 – Fasadstege med fallskydd\*

Säker och lättmonterad lösning för alla uppgångar på byggnader och maskinanläggningar.



- Motsvarar kraven i alla gällande nationella och internationella normer.
- För fast montering enligt AFS 1999:10 och DIN 18 799-1, DIN 14 094-1 och EN ISO 14 122-4.
- Korrugerade förstärkningar vid ryggskydd och strävor.
- Ryggskyddets diameter 700 mm.
- Väggförankringar som godkänts enligt tillämpliga föreskrifter.
- Alla anslutningar är av skruvtyp.
- Levereras i lättfraktade enheter.
- Många olika tillbehör som löser de allra flesta problem.

\* Föreskrivs vid höjder  $\geq 5,00$  m.




## Detaljinformation



**Förbindelse mellan stegsidor och stegpinnar på fasadstege av aluminium.**

- Stegsida 60 mm × 25 mm.
- Fyrkantsstegpinnar 30 mm × 30 mm, räfflade.



**Ryggskyddssträva av aluminium, eloxerad aluminium, stål eller rostfritt syrafast stål.**

- Bredd 66 mm.



**Förbindelse mellan stegsidor och steg på fasadstege av stål och rostfritt syrafast stål.**

- Stegsida 60 mm × 25 mm.
- Hålsteg 30 mm × 30 mm.



**Ryggskydd av aluminium, stål eller rostfritt syrafast stål.**

- $\varnothing$  700 mm.
- Höjd 80 mm.